

914

# Sonnerie d'alarme

- Sonnerie d'alarme robuste
- Indice de protection élevé : IP66





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Diamètre x L):	167 mm x 76 mm
Boîtier:	Cloche en acier vernis en epoxy
Câblage:	Bornier à vis max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble:	Presse-étoupe M 16 x 1,5 mm diamètre de câble 5-10 mm

## RÉFÉRENCES:

Tension	24 V <sup>DC</sup>	110 V <sup>AC</sup> (50/60 Hz)	230 V <sup>AC</sup>
Consommation	300 mA	90 mA	35 mA
	914 052 55	914 052 67	914 052 68 (50 Hz) 914 053 68 (60 Hz)

Autres tensions sur demande.



be<sup>DC</sup> 98 dB(A)  
be<sup>AC</sup> 100 dB(A)

AE/EE

## ENERGIE LEVAGE

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: [info@energie-levage.fr](mailto:info@energie-levage.fr) web: [www.energie-levage.fr](http://www.energie-levage.fr)