

# MCW09 CROCHETS PESEURS "PROFESSIONAL" de 12 à 55 T



Crochet peseur en acier inoxydable de 12 à 55 tonnes, avec un grand afficheur de 40 mm à DOT LED lumineux permettant une visibilité idéale pour n'importe quel angle et dans n'importe quelle condition d'éclairage, même solaire directe. Robuste, précis et fiable, il peut être utilisé dans tous les milieux difficiles. Compact il est totalement polyvalent. Etanche IP67 contre la poussière et les projections d'eau. Certificat d'essai avec masses étalons fourni jusqu'à 15 t de capacité.

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- **Un grand afficheur de 40 mm à DOT LED rouges**, très lumineux, qui garantit une visibilité parfaite du poids dans n'importe quel angle, même à une distance élevée.  
Il peut-être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur (mais stocké à l'intérieur), son afficheur avec des DOT LED permet une visibilité en pleine lumière solaire.
- **Une intensité lumineuse.**
- **Une structure robuste en inox**, avec un degré de protection IP67 pour le capteur et le clavier.
- **Fourni avec deux manilles galvanisées.**
- L'ensemble très compact lui permet une polyvalence dans tous les milieux industriels.
- Précision: +/- 0,1% su F.S.
- Clavier étanche à 5 touches: ZÉRO, TARE SEMI AUTOMATIQUE, MODE, IMPRESSION et ON/OFF.
- **Filtre digital programmable**, pour une visualisation optimale du poids dans n'importe quelle condition de travail.
- Fonction de coupure automatique ou bien par clavier ou télécommande programmables.
- **Télécommande en radiofréquence avec 6 touches**, configurable en tare semi automatique ou comme clavier à distance.
- Peut-être interfacé avec **un module radio** 866MHz ou WiFi, pour la connexion à un PC, à un terminal à distance ou encore à une imprimante au sol.
- Batterie rechargeable, avec une autonomie moyenne d'environ 30 heures.
- Prévu en option avec une deuxième batterie extractible pour un usage continu 24/24h.
- Chargeur 230Vac 50 Hz.
- Calibration digital et Set-Up programmables directement par clavier ou par pc avec le logiciel Dinitools.
- Amplitude de la température de fonctionnement: -10/+40 °C.

MCW09 : Crochet peseur avec liaison radio en option.

## POIDS DES CROCHETS PESEURS

Modèles	Poids	
	sans emballage	emballage inclus
MCW09T12	26 kg	35 kg
MCW09T17	36 kg	74 kg
MCW09T25	53 kg	91 kg
MCW09T35	70 kg	108 kg
MCW09T55	140 kg	178 kg

## EN OPTION A LA COMMANDE

- Module de transmission radiofréquences entre le crochet et un répéteur.
- Interface radio 868MHz.
- Interface WI-FI.
- Répéteurs de poids (voir les indicateurs

## MODE DE FONCTIONNEMENT

- PEAK (PIC valeur maximale de lecture).
- HOLD (Gel du poids visualisé).
- Totalisation des pesées.

- série DFW, 3590, TRS, DGT60) avec imprimante ou autres accessoires connectés via le module radiofréquences.
- Certificat d'étalonnage ACCREDIA selon les normes OIML/ASTM.

- Conversion lb/kg.
- Contrôle +/-.
- Pesée en pourcentage.
- Comptage.
- Peer-to-peer.
- Visualiser en haute résolution x 10.

#### FONCTIONS DISPONIBLES PAR LE TÉLÉCOMMANDE

- Zéro, tare, active / désactive fonction, impression, arrêt.

#### Versions disponibles

Modèle	Max (kg)	d (kg)	d* HR (kg)
MCW09T12	12000	5	2
MCW09T17	17000	10	5
MCW09T25	25000	10	5
MCW09T35	35000	20	10
MCW09T55	55000	20	10

(\*) Les échelons HR sont seulement obtenues avec l'option EHR définie ci-dessous.

#### Indicateur connectable sur MCWK en radiofréquence

Modèle	Description
DFWPM	Répétiteur de poids portable avec la radiofréquence, en boîtier ABS IP65, clavier à 5 touches. Afficheur LCD rétro éclairé.
DFWPM10USB	Répétiteur de poids portable avec la radiofréquence, en boîtier ABS IP65, clavier à 5 touches. Afficheur LCD rétro éclairé, port USB et mémoire pour la sauvegarde des pesées.
DFW06XPCC	Indicateur de poids avec boîtier en ABS IP65, clavier à 5 touches, afficheur LCD rétro éclairé et programme standard de pesage.

#### En option seulement lors de la commande

Modèle	Description
SWM	Logiciel pour PC WeiMonitor pour surveiller et enregistrer en temps réel toutes pesées exécutées sur la balance connectée.
MSTSLV	Logiciel en option pour utiliser l'indicateur comme un répétiteur de poids universel ou multi balance (MASTER) combinée à DFW/DGT/MCW.
EHR	Version pour haute résolution en usage interne.
WIFIT	Interface WIFI intégrée pour la connexion sans fil (par access point) au système informatique de l'entreprise.
RFITR	Module radiofréquence 868MHz intégré dans indicateur, avec une sortie RS232. Distance max. de fonctionnement dans les conditions d'environnement et d'installation adéquates: 70m à l'intérieur et 150m à l'extérieur. 50 canaux programmables.
OBRF	Module radiofréquence 868 MHz externe, boîtier ABS étanche IP65, câble l=3m, alimenté par l'indicateur. Distance max. (dans les conditions d'environnement et d'installation adéquates) : 70 m à l'intérieur et 150 m à l'extérieur. 50 canaux programmables.
OBRFUSB	Module radiofréquence 868 MHz pour PC en boîtier PVC et câble de connexion USB/mini USB longueur 1 m. Alimenté directement par le port USB. Distance max. de fonctionnement dans les conditions d'environnement et d'installation adéquates : 70 m à l'intérieur et 150 m à l'extérieur. 50 Canaux programmables (OBRFUSB doit-être combiné avec un autre module radio).

**OBRF232**

Module radiofréquence 868 MHz pour PC en boîtier ABS étanche IP65 et câble de connexion RS232 longueur 3m, complet de connecteur 9 broches et bloc d'alimentation externe. Distance max. de fonctionnement dans les conditions d'environnement et d'installation adéquates : 70 m à l'intérieur et 150 m à l'extérieur. 50 canaux programmables (OBRF232 doit-être combiné avec un autre module radio).

**DFCLK**

Horodateur, pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.

**MCWKBK**

Kit pour une utilisation continue 24/24h, composé d'une batterie extractible et d'une batterie extractible supplémentaire ainsi que d'un dispositif de recharge de batterie avec une signalisation lumineuse de l'état de charge (le MCWKBK doit être utilisé avec le bloc d'alimentation fourni avec le crochet peseur).


**EEAC**

Certification d'étalonnage ACCREDIA - EA (European Accreditation) pour crochet peseur avec capacité à partir de 1500 kg. PRIX NET


**Accessoires**

Modèle	Description
<b>GG15</b>	Crochet en inférieur tournant avec linguet de sécurité 15 t.
<b>GG22</b>	Crochet en inférieur tournant avec linguet de sécurité 22 t.
<b>GG30</b>	Crochet en inférieur tournant avec linguet de sécurité 30 t.
<b>CA15</b>	Anneau de 15 t.
<b>CA30</b>	Anneau de 30 t.
<b>CA40</b>	Anneau de 40 t.
<b>UKPLUG</b>	Adaptateur de Schuko à BS1363.
<b>TECMAN</b>	Notice technique imprimée (gratuite si téléchargée à partir du site). PRIX NET.
<b>UMAN</b>	Notice d'utilisation imprimée (gratuite si téléchargée à partir du site et contenu dans le CD fourni avec le produit). PRIX NET.

**DIMENSIONS DES CROCHETS EN mm**

	Code	A	B	C	D	H
	<b>GG15</b>	95	354	96	455	63
	<b>GG22</b>	121	432	120	565	80
	<b>GG30</b>	133	568	139	667	88

**DIMENSIONS DES ANNEAUX EN mm**

	Code	A	B	C
	<b>CA15</b>	174	110	200
	<b>CA30</b>	270	180	340
	<b>CA40</b>	292	190	350