

"MCWATEX2GD" CROCHETS PESEURS ATEX



Crochets peseurs pour applications de pesage dans les zones à risque d'explosion (zones 1 et 2) et répondant à la norme Ex II 2G IIC T4 T197°C X.

A FAIBLE ENCOMBREMENT EN HAUTEUR pour un usage optimal des systèmes de levage. Prédorisés pour le montage d'une manille en supérieure et d'un crochet en inférieur.

Y compris certificat d'essai avec poids étalons, jusqu'à 15000 kg de capacité.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Indicateur avec clavier étanche numérique et fonctionnelle à 17 touches.
- Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm à haut contraste et signalitique pour la visualisation des fonctions activées.
- Précision : +/- 0.2% au fin d'échelle.
- Construction soigné et robuste en acier peint.
- Set-Up et calibration configurables via le clavier par masses étalons.
- Température de fonctionnement : -10/+40 °C
- Filtre numérique, anti vibration et oscillation, réglable.
- Arrêt automatique pour économiser l'énergie, programmable.
- Batterie hermétique extractible avec autonomie 160 heures environ, rechargeable uniquement en zone saine.
- Chargeur de batterie 230 Vac 50Hz de série à utiliser uniquement zone saine.

MCWATEX2GD avec anneau et crochet tournant en option

POIDS DES CROCHETS PESEURS

Modèles	Poids	
	sans emballage	emballage inclus
MCWATEX152GD	70 kg	80 kg
MCWATEX252GD		
MCWATEX352GD		

FONCTIONS DU CLAVIER

- Remise à zéro.
- Tare automatique.
- Tare prédéfinie.
- Sélection tare par l'archive, avec 10 mémoires.
- Code ID.1, code ID.2 de 10 digits.
- Commande sélection de fonction.
- Touche ON/OFF.

OPTION ET ACCESSOIRES

- Pack batterie rechargeable, pour une utilisation en continu 24/24h.
- Crochet en inférieur.
- Anneau.
- Certificat d'étalonnage ACCREDIA selon les normes OIML/ASTM.

FONCTIONS SELECTIONNABLES

- **Affichage simple avec/sans la haute résolution HR (x 10).**
- **Brut/Net.**
- **Conversion lb/kg.**
- **Totalisation de poids**, jusqu'à 10 valeurs de poids enregistrées.
- **Formulation.**
- **Comptage** avec possibilité d'entrer un poids unitaire

connu.

- Hold.

Versions disponibles

Modèle	Max (kg)	d (kg)	CE-M 3000e (kg)
MCWATEX152GD	15000	10	--
MCWATEX252GD	25000	20	--
MCWATEX352GD	35000	20	--
MCWATEX152GDM M	15000	--	10


En option seulement lors de la commande

Modèle	Description
DFWBP76ATEXC	Bloc batterie ATEX rechargeable de 9,6 Vdc et 7600 mAh pour indicateur de poids, transpalette peseuse ou crochet peseur. NOTE : pour les applications avec l'indicateur monté sur colonne ou sur charriot, prévoir le support STFA12.
EEAC	Certification d'étalonnage ACCREDIA - EA (European Accreditation) pour crochet peseur avec capacité à partir de 1500 kg. PRIX NET


Accessoires

Modèle	Description
GG15	Crochet en inférieur tournant avec linguet de sécurité 15 t.
GG22	Crochet en inférieur tournant avec linguet de sécurité 22 t.
GG30	Crochet en inférieur tournant avec linguet de sécurité 30 t.
CA15	Anneau de 15 t.
CA30	Anneau de 30 t.
CA40	Anneau de 40 t.

DIMENSIONS DES CROCHETS EN mm

	Code	A	B	C	D	H
	GG15	95	354	96	455	63
	GG22	121	432	120	565	80
	GG30	133	568	139	667	88

DIMENSIONS DES ANNEAUX EN mm

	Code	A	B	C
	CA15	174	110	200
	CA30	270	180	340
	CA40	292	190	350