

"MCWX2GD" CROCHETS PESEURS ATEX > 6 T



Crochet peseur MCWX2GD.

Crochets peseurs pour les applications de pesage dans les zones à risque d'explosion ATEX (zones 1 et 21, 2 et 22) et répondant à la norme Ex II 2GD IIC T4 T197°C X. Entièrement en acier inox avec degré de protection IP68.

A FAIBLE ENCOMBREMENT EN HAUTEUR pour un usage optimal des systèmes de levage.

Prédisposés pour le montage d'un anneau en supérieure et d'un crochet en inférieure.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Indicateur avec clavier étanche numérique et fonctionnelle à 17 touches.
- Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm à haut contraste et signalitique pour la visualisation des fonctions activées.
- Précision: +/- 0.1% au fin d'échelle.
- Construction soigné et robuste, en acier INOX avec une protection IP68.
- Forni avec une manille en inférieure et en supérieure.
- Set-Up et calibration configurables via le clavier par masses étalons.
- Température de fonctionnement : -10/+40 °C
- Filtre numérique, anti vibration et oscillation, réglable.
- Arrêt automatique pour économiser l'énergie, programmable.
- Batterie hermétique extractible avec autonomie 160 heures environ, rechargeable uniquement en zone saine.
- Chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz de série à utiliser uniquement zone saine.

OPTION ET ACCESSOIRES

- Pack batterie rechargeable, pour une utilisation en continu 24/24h.
- Crochet en inférieure.
- Anneau.
- Certificat d'étalonnage ACCREDIA selon les normes OIML/ASTM.

FONCTIONS DU CLAVIER

- Remise à zéro.
- Tare automatique.
- Tare prédéfinie.
- Sélection tare par l'archive, avec 10 mémoires.
- Code ID.1, code ID.2 de 10 digits.
- Commande sélection de fonction.
- Touche ON/OFF.

FONCTIONS SELECTIONNABLES

- **Affichage simple avec/sans la haute résolution HR (x 10).**
- **Brut/Net.**
- **Conversion lb/kg.**
- **Totalisation de poids**, jusqu'à 10 valeurs de poids enregistrées.

- **Formulation basic.**
- **Comptage** avec possibilité d'entrer un poids unitaire connu.
- **Hold.**

Versions disponibles

Modèle	Max (kg)	d (kg)	d* HR (kg)	CE-M 3000e (kg)
MCWX2GD600	600	0,2	0,1	
MCWX2GD1T5	1500	0,5	0,2	
MCWX2GD3T	3000	1	0,5	
MCWX2GD6T	6000	2	1	
MCWX2GD600M M	600			0,2
MCWX2GD1T5M M	1500			0,5
MCWX2GD3TM M	3000			1
MCWX2GD6TM M	6000			2

(*) Les échelons HR sont seulement obtenues avec l'option EHR définie ci-dessous.


En option seulement lors de la commande

Modèle	Description
DFWBP76ATEXC	Bloc batterie ATEX rechargeable de 9,6 Vdc et 7600 mAh pour indicateur de poids, transpalette peseuse ou crochet peseur. NOTE : pour les applications avec l'indicateur monté sur colonne ou sur charriot, prévoir le support STFA12.
EEAC	Certification d'étalonnage ACCREDIA - EA (European Accreditation) pour crochet peseur avec capacité à partir de 1500 kg. PRIX NET
EHR	Version pour haute résolution en usage interne.


Accessoires

Modèle	Description
GG1T5	Crochet en inférieur tournant avec linguet de sécurité 1,5 t.
GG7	Crochet en inférieur tournant avec linguet de sécurité 7 t.
CA2	Anneau de 2 t.
CA4	Anneau de 4 t.
CA8	Anneau de 8 t.

DIMENSIONS DES CROCHETS EN mm

	Code	A	B	C	D	H
	GG1T5	53	164	47	207	30
	GG7	84	315	90	410	48

DIMENSIONS DES ANNEAUX EN mm

	Code	A	B	C
	CA2	86	60	110
	CA4	111	75	135
	CA8	152	100	180