

NGFLCGÖU-J

CABLES PLATS NEOPRENE BLINDES

DIN VDE 0250 part. 809

Température maxi au conducteur : 90°C

300/500 V

NEOPRENE SCREENED FLAT CABLES

DIN VDE 0250 part. 809

Maximum conductor temperature : 90°C

1- Ame

Cuivre nu souple ou extra-souple
Classe 6 jusque 25mm²
Classe 5 à partir de 35mm²
IEC 228 – VDE 0295

2- Isolation

Mélange EPR 3GI3
VDE 0207 part. 20

3- Blindage individuel

Tresse cuivre étamé

4- Gaine extérieure

Mélange polychloroprène - PCP
VDE 0207 part. 21
couleur : noir



1- Conductor

Flexible or high flexible bare copper
Class 6 until 25mm²
Class 5 up to 25mm²
IEC 228 – VDE 0295

2- Insulation

EPR compound - 3GI3
VDE 0207 part. 20

3- Individual screen

Tinned copper braid

4- Outer sheath

Polychloroprene compound - PCP
VDE 0207 part. 21
Colour : black

• Tension d'essai

2000 V – 50 Hz

• Test Voltage

2000 V – 50 Hz

• Repérage des conducteurs

- Nouveau code couleurs : HD 308 S2
- Par numéros à partir de 6 conducteurs avec conducteur vert/jaune

• Core identification

- New colour code : HD 308 S2
- Printed numbers from 6 cores with green/yellow core

						
-25 ; +80 °C	Bon Good	Flexible	Bon Good	Oil Resistant	FLAME RETARDANT IEC 60332-1 EN 50265-2-1	

Ces câbles sont utilisés en festons ou guirlande pour les ponts roulants et les chariots mobiles fonctionnant en milieu sec ou humide en particulier sous des conditions d'environnement difficiles. Approbation UL sur demande. Consultez nous.

These cables are used for festoons, trolleys, overhead cranes in dry or wet atmosphere even under severe weather conditions.

UL approval on request. Consult us.

ENERGIE LEVAGE

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: info@energie-levage.fr web: www.energie-levage.fr

MANUTENTION**VARIOUS HANDLING**

NGFLCGÖU-J

CABLES PLATS NEOPRENE BLINDES

DIN VDE 0250 part. 809

300/500 V

Température maxi au conducteur : 90°C

NEOPRENE SCREENED FLAT CABLES

DIN VDE 0250 part. 809

Maximum conductor temperature : 90°C

NGFLCGÖU-J	(mm)	(A)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
4 G 1,5	18.5 x 6.5	23	52	99	220
4 G 2,5	22.5 x 7.5	32	64	163	320
4 G 4	29.0 x 10.5	43	84	241	505
4 G 6	31.0 x 10.5	56	88	353	605
4 G 10	36.0 x 11.5	75	100	497	840
4 G 16	41.5 x 13.5	100	112	805	1180
4 G 25*	47.0 x 15.0	127	150	1245	1605
4 G 35*	55.0 x 17.0	158	170	1740	2520
4 G 50*	66.0 x 20.5	192	205	2465	3000
8 G 1,5	36.0 x 7.5	16	60	228	470
12 G 1,5	54.5 x 8.5	12	68	342	745
12 G 2,5	69.5 x 9.5	17	80	493	1180
4 x (2x1)_C BUS	37.0 x 12.5	-	100	273	640

(1) : Température ambiante : 30°C

* : produits non stockés

(1) : Ambient temperature : 30°C

* : non-stocked products

ENERGIE LEVAGE

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: info@energie-levage.fr web: www.energie-levage.fr